

Антикоррозийное покрытие Permeate

Оптимальный выбор для ремонта оцинкованных изделий



1. Плотный слой покрытия


В составе покрытия отсутствуют органические растворители, поэтому эффект нарушения покрытия при испарении раствора отсутствует.

2. Высокая погодоустойчивость

Изделие представляет собой неорганическое соединение, поэтому на неорганических веществах (стекло, горные породы) образует специфическую плёнку, отличающуюся высокой устойчивостью к погодным условиям.

3. Высокая прочность клеевого соединения

На поверхности с изношенным покрытием имеются мелкие неровности, однако основной компонент Permeate проникает по всей поверхности, затвердевает, и отличается мощными адгезивными свойствами.



Последовательность выполнения работ (изношенное ограждение)

*Состояние ограждения до выполнения работ

Нанесённое на поверхность покрытие изношено, коррозия проникла вплоть до грунтовки, на металлической основе есть ржавые потёки.



1 Обработка металлической основы

Изношенное покрытие, белая цинковая ржавчина и поверхностная ржавчина снимаются с помощью электрического инструмента, затем подлежащая ремонту поверхность зачищается (рекомендуется использовать минимум 3 вида обработки поверхности)



2 Нанесение первого слоя

Нанести на поверхность Тера-алюминий (тера-цинк), представляющий собой неорганическую эмульсию для уплотнения, в которой в высокой концентрации диспергирован устойчивый алюминий (или цинк).

В данном состоянии уровень прочности составляет HDZ55 и выше



3 Нанесение второго слоя

При необходимости придания цвета во время нанесения второго слоя используют цветную неорганическую эмульсию для уплотнения. Если необходимость придания цвета отсутствует, можно использовать ту же самую эмульсию, что и при нанесении первого слоя.

Возможна покраска в определённый цвет.



SA/2016.12-17

**РИКЭН КОГЁ
КО., ЛТД**

Головная компания:

Индекс 047-0261 город Отару, Дзэнибако 3-263-7

TEL (0134)62-0033 FAX (0134)62-0088 E-mail info@riken-kogyo.co.jp

Филиал в Тохоку:

Индекс 030-0862, город Аомори, Фурукава 1-10-13 (здание АКВА Фурукава иттёмэ билдинг, 2 этаж)

TEL (017)735-1888 FAX (017)735-2511 E-mail rk-tohoku@rapid.ocn.ne.jp